

# 中国建筑装饰装修材料协会专家委员会

中装材专委〔2017〕17号

---

## 中国建筑装饰装修材料协会关于发布 《2017年度第二批社会团体标准规范制 (修)订项目》计划的通知

各有关行业协会、学会，各单位，各部门，各分会，各专家：

为了全面贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》（国发〔2015〕13号），《培育团体标准的指导意见》（国质检标联〔2016〕109号）文件精神，推动家居装饰材料行业科技进步、标准提升，根据《中国建筑装饰装修材料协会团体标准管理办法》，经商有关单位、专家，我协会组织制定了《2017年度第二批社会团体标准规范制（修）订项目》计划（见附件）。现予以发布，请有关单位及时安排落实。

联系人：徐刚（18610183762）

地 址：北京市海淀区紫竹院南路2号5层

邮编：100048

电话/传真：010-88425590

附件：中国建筑装饰装修材料协会《2017 年度第二批社会团体标准规范制（修）订项目》计划

中国建筑装饰装修材料协会专家委员会

2017 年 10 月 9 日



附件：中国建筑装饰装修材料协会《2017年度第二批社会团体标准规范  
制（修）订项目》计划

| 序号 | 项目名称           | 制修订 | 范围和主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 牵头单位                            | 拟报时限    |
|----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1  | 《玻璃隔热涂料产品质量评定》 | 制定  | <p>范围：标准规定了玻璃用隔热涂料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。主要适用于以合成树脂或合成树脂乳液为基料，与功能性颜填料及各种助剂配制而成的，施涂于建筑玻璃或汽车玻璃表面的透明的隔热涂料。其他玻璃表面用的隔热涂料可参照标准执行。</p> <p>主要内容：标准的主要内容有：1 范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4 分类和标记；5 要求；6 试验方法；7 检验规则；8 标志、包装、运输和贮存；附录 A 隔热温差试验方法；附录 B 当量传热系数 K 值试验方法。</p> <p>标准主要涉及两种玻璃涂料：建筑玻璃用隔热涂料和汽车玻璃用隔热涂料。标准规定了两种涂料的外观质量、物理性能、光学性能及有害物质限量等有关性能指标要求和实验方法。外观质量主要规定常见涂膜玻璃缺陷，包括针孔、斑点、杂质和流挂等的限制情况；物理性能则规定附着力、硬度、耐划伤性、耐水性、耐温变形和耐紫外老化性等指标；光学性能主要规定遮蔽系数及保持率、可见光透射比及保持率、隔热温差等指标。</p> <p>为直观准确反应隔热涂料的保温隔热性能，标准还提出了当量传到系数 K 值的概念并给出具体的检测方法。</p> | 中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料分会、中国玻璃隔热涂料产业联盟 | 2018.12 |
| 2  | 《石膏装饰线条应用技术规程》 | 制定  | <p>适用于石膏装饰线条在新建、改建建筑室内装饰中的设计、施工及验收。</p> <p>主要内容：总则、指导装饰线条的设计、施工及验收；装饰线条的术语、材料。</p> <p>石膏线条制品主要包括：角线，平线，弧线等。原料为石膏粉，通过和一定比例的水混合灌入模具并加入纤维增加韧性，可带各种花纹，其主要安装在天花以及天花板与墙壁的夹角处，其内可经过水管电线等。产品具有实用美观，价格低廉，具有防火、防潮、保温、隔音、隔热功能，并能起到豪华的装饰效果。石膏线安装好之后的验收是有规定的标准的。一般的标准规定有以下几点：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 中国建筑装饰装修材料协会石膏制品分会              | 2018.12 |

|   |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
|---|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|   |                      |    | <p>(1) 安装水平度全长的误差不能大于 3mm，阴阳角接缝的棱角要清晰，不能有无调角和烂角的情况。</p> <p>(2) 接缝之间的多余发泡要清除干净，并使用石膏修补平整，使其线性保持清晰。</p> <p>(3) 拼接要平顺，不能出现小块石膏线上墙的现象。</p> <p>(4) 要粘结牢固，和墙本身的天花没有裂缝，从侧面看，要笔直没有波浪纹。</p>                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 3 | 《建筑用冷热水输送不锈钢波纹软管及管件》 | 制定 | <p>本标准规定了建筑用冷热水输送不锈钢波纹软管的术语和定义、分类和型号、要求。试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于公称压力 <math>P_N \leq 1.0\text{MPa}</math>、公称尺寸 <math>DN \leq 32\text{mm}</math>，供水温度不大于 <math>90^\circ\text{C}</math> 的软管及管件。</p> <p>主要技术内容：</p> <p>1. 材料； 2. 外观； 3. 结构和尺寸； 4. 软管性能； 4.1 拉伸强度 4.2 扁平性； 4.3 耐冲击性； 4.4 弯曲性； 4.5 扭曲性； 4.6 密封性； 4.7 耐压性； 4.8 耐应力腐蚀性； 4.9 冷热循环性； 5. 连接性能</p> | 宁波市安邦管业有限公司 | 2018.12 |
| 4 | 《步入式浴缸》              | 制定 | <p>本标准规定了步入式浴缸的术语和定义、分类及命名、使用条件、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于由缸体、进水系统、排水系统或可选配的智能恒温控制系及相关配件组成的步入式浴缸。</p> <p>主要技术内容：</p> <p>1. 材料； 2. 外观； 3. 使用性能； 3.1 缸体要求； 3.2 门框启闭性能； 3.3 密封性； 3.4 进水性能； 3.5 滞留水； 3.6 排水性能； 3.7 金属配件表面耐腐蚀性能； 3.8 电气安全； 3.9 噪声。</p>                                                                                             | 佛山市智科卫浴有限公司 | 2018.12 |

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |
|---|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 5 | 门窗用包覆式密封条  | 制定 | <p>适用范围：适用于建筑外门、外窗、内窗、木门用包覆式密封条。</p> <p>主要内容：本标准将规定包覆式密封条的术语、分类与标记、外观和表面质量要求、尺寸公差、材料的物理性能包括硬度、拉伸强度、拉伸伸长率、压缩变形测试、压缩力测试、压缩永久变形、热空气老化性能、耐温度变化性能、回弹性能、加热收缩率、拉伸恢复、污染及相容性、耐老化、耐疲劳、热传导 K 值测试、水侵性、水渗透、燃烧性能等。</p> | 中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会、永康市博士龙工贸有限公司 | 2018.12 |
| 6 | 吊顶用 LED 灯具 | 制定 | <p>适用范围：适用于建筑集成吊顶用 LED 灯具。</p> <p>主要内容：本标准将规定集成吊顶用 LED 灯具分类及规格、外观、尺寸、电气性能、照度、光效率、使用寿命等。</p>                                                                                                              | 中国建筑装饰装修材料天花吊顶材料分会              | 2018.12 |
| 7 | 吊顶用龙骨及配件   | 制定 | <p>适用范围：适用于建筑集成用龙骨及配件。</p> <p>主要内容：本标准将规定吊顶用用轻钢龙骨和配件分类及规格、外观、尺寸、表面防锈、力学性能、燃烧性能、环境作用下的尺寸变化、防虫防霉性能等。</p>                                                                                                   | 中国建筑装饰装修材料天花吊顶材料分会              | 2018.12 |
| 8 | 智能门锁       | 制定 | <p>适用范围：适用于建筑用智能门锁，包括各种智能化开锁方式的门锁。</p> <p>主要内容：本标准将规定智能锁的分类、外观和表面质量要求、锁体结构要求、锁的结构安全性要求、电气安全性要求、密匙量、差异和互开率、环境适应性、软件安全性、防技术开启能力、反复启闭性、使用稳定性、指示和显示功能、信息交互与保存、授权功能、通讯与报警、应急开锁、误识率、电磁兼容性等。</p>                | 中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会              | 2018.12 |